CLIMATISEUR LOCAL

FRESCO 180



BTU
18000 BTU/h

680 m³/h

24 h

24h
52.8 l / 24 h

Télécommande

Éconergétique

FICHE PRODUIT: FRESCO 180 - Climatiseur local

FRESCO 180 peut **refroidir, déshumidifier** et est facile à utiliser. Minuterie: En mode **minuterie, l'appareil s'éteint** automatiquement après une **durée prédéfinie** (0 à 24 heures).

Le **climatiseur multifonctionnel** pour chaque application! Améliorez votre climat intérieur. Idéal pour une utilisation dans les bureaux, les chambres à coucher, les salles de séjour. Tout cela dans l'excellente **classe énergétique A**! Grâce aux roulettes pratiques, l'unité peut être facilement transportée d'une pièce à l'autre.



DONNÉE TECHNIQUE

- Puissance absorbée: 2 kW
- Puissance: 18000 BTU/h (5.2 kW)
- EER: 2.6
- Consommation d'énergie: 2 kWh/60 min
- Couleur: blanc
- Dimensions: 47 x 76.4 x 37 cm
- Poids: 28 kg
- Garantie: 2 ans

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

- 3 réglages de vitesse
- Déshumidification: 52.8 l/24 h
- Taille des chambres jusqu'à 70 m² / 170 m³
- Classe énergétique A
- Agent de refroidissement R290A/300 g
- Niveau sonore: 54-65 dB(A)
- Diamètre du tube: 15 cm
- avec Jeu de tuyaux d'évacuation d'air: 1.5 m

DÉTAILS D'EMBALLAGE

1	
Unité d'emballage	pièce
Quantité de palettes	
47 x 76.4 x 37 cm	28 kg
Dimension du produits	Poids
63.2 x 88.2 x 41.2 cm	30 kg
Dimensions d'Emballage b x h x t	Poids

7 640110 922569

SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND

Modifi cations des prix, technique et conception sous réservation.

FICHE PRODUIT

[selon le VO (EU) 626/2011, Annexe IV]

Marque du fournisseur	Sonnenkönig of Switzerland
Modèle	FRESCO 180

Désignation	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Niveau de puissance acoustique aux conditions nominales standard		65	dB
Réfrigérant		R290	
Potentiel de réchauffement de la planète	GWP	3	kg CO_2 Aq.
La fuite de réfrigérant contribue au changement climatique. Les réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement global plus faible contribuent moins au réchauffement global en cas de fuite que ceux ayant un potentiel de réchauffement global plus élevé. Cet appareil contient des réfrigérants dont le potentiel de réchauffement planétaire est de 3, de sorte qu'une fuite de 1 kg de ce réfrigérant aurait un impact trois fois plus important sur le réchauffement planétaire qu'un kg de CO_2 sur cent ans. N'effectuez pas de travaux sur le circuit frigorifique ou ne démontez pas l'appareil - faites toujours appel à du personnel qualifié.			
L'efficacité en tant que chiffre de performance saisonnier	EER_{rated}	2,6	-
Classe d'efficacité énergétique		A	
Consommation horaire indicative d'électricité	Q_{rated}	2,0	kWh / 60 min
Puissance nominale en mode refroidissement (max.)	P_{rated}	5,2	kW
Consommation électrique nominale en mode refroidissement	P_{EER}	2,0	kW
Consommation électrique nominale en mode veille	P_{SB}	0,5	W
Niveau de puissance sonore	L_{WA}	54 - 65	dB(A)
Adresse de contact pour plus d'informations		Firma Armin Schmid Olensbachstrasse 9 -15 9631 Ulisbach Switzerland www.sonnenkoenig.ch	

1 Consommation d'énergie 1,0 kWh par 60 minutes, selon les résultats du test standard.
La consommation réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.